

OEM SPECIFIC

5W30 LL III

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën. Speciaal samengesteld om te voldoen aan de strengste VW-specificaties op dit moment - VW 504.00 en 507.00 - en aan de Long Life III-specificaties van de VAG Group. Het is een Mid SAPS-olie, die voldoet aan de Euro 4- en Euro 5-normen en het roetfilter beschermt.

TOEPASSINGEN

Achterwaartse compatibiliteit: 504.00 en 507.00 overtreffen alle eerdere VW-specificaties (502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 506.00 en 506.01). Alle voertuigen van de VAG Group (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) met verlengde onderhoudsintervallen (30.000 km of 2 jaar) vanaf 2007. Let op: voor V10 TDI en 5-cilinder 2.5 TDI-motoren van vóór 2007, waarbij de specificatie 506.01 moet worden gebruikt, wordt deze olie niet aanbevolen. Voor de eerste generatie motoren met pompverstuivers moet specificatie 505.01 worden gebruikt. Voldoet aan alle vereisten betreffende motorbescherming uit ACEA C2.

KENMERKEN

*Nabehandelingsbescherming: volledige bescherming voor het nabehandelingssysteem.
Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor.
Brandstofbesparing: lager brandstofverbruik en lagere CO₂-emissie.*

SPECIFICATIENIVEAU

ACEA	C3-16	MB	Approval 229.51
ACEA	C2*	PORSCHE	C30
API	SN	VW	Approval 504 00/507 00
BMW	Approval LONGLIFE-04		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	70
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.6
Viscositeitsindex	ASTM D2270		161
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.3
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
CCS-viscositeit bij -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.7
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	230

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION[®]